

Omschrijving:
SilicaTop is een speciaal mengsel van watergedragen silicaatvloeistoffen.
SilicaTop is oplosmiddelvrij en vrij van schadelijk stoffen.

SilicaTop verdicht d.m.v. kristallisatie, dit ontstaat door een chemische reactie van SilicaTop met het calcium in het beton. Betonverdeling wil zeggen dat de capillaire werking van het behandeld beton sterk verminderd dan wel volledig wordt opgeheven.

Beton wordt waterafstotend, slijtvaster en verhoogt de drukvastheid.

Toepassing:
Voor binnen en buitenwerk op beton,
cementpleister, zandcement-dekvloeren zandsteen.

Ondergrondvoorbereidingen:
De ondergrond dient droog, schoon, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
Sterk zuigende ondergronden licht voornatten.
Vervuilde ondergronden eerst grondig reinigen.

Verbruik: ca. 150 tot 250 ml p/m², Sterk afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond.

Voorbehandeling 1 laag d.m.v. lagedrukspuit, nevelend aanbrengen of d.m.v. roller (8mm vacht) of wisser aanbrengen, na korte indringtijd nogmaals nat in nat 2e afwerklaag nevelend aanbrengen. Daar waar het materiaal extra snel in de ondergrond verdwijnt is het raadzaam deze nogmaals tot verzadiging te behandelen. Na het opbrengen met een trekker materieel verdelen en overtollig materiaal verplaatsen.

Ervoor zorgdragen dat er géén plasvorming ontstaat, overtollig materiaal verwijderen.

Niet in contact brengen met glas i.v.m. etsende werking.

Niet in contact brengen met sterke zuren.



GHS07



Betonveredeling



Verwerking:
Lagedrukspuit, wisser, kwast, roller of d.m.v. microvezeldoek.

Verdunning: onverdund aanbrengen
Zo nodig beperkt verdunnen met water.
Reiniging: met water.

Droging:
Stofdroog na ca. 120 min,
Al na gelang temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.
Overschilderbaar: Nat in Nat
Beloopbaar na ca. 6 uur.
Lege verpakking en restanten bij de daarvoor aangewezen instanties inleveren.
Bij twijfel betreffende het aanbrengen alsmede afvalverwerking, onze technische dienst raadplegen.

De volgende veiligheidssymbolen zijn van toepassing:
S 24/25 Aanraking met de ogen en huid vermijden
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen.
S28 Na huidcontact met overvloedig water afspoelen

S 37/ 39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen.

S2 Buiten bereik van kinderen houden.

Product Van: HortiPro BV
Ermelo- The Netherlands
www.hortipro.com



20L



8718564160864